

# Anticalcare

Per una migliore longevità del vostro apparecchio, si consiglia di disincrostare e pulire il tritatore e il vaso regolarmente. Lo speciale anticalcare per tritatori è stato ideato per una perfetta pulizia del vostro apparecchio rispettando i suoi componenti interni.

## Specifiche del disincrostante

- Specificamente progettato per rispettare i componenti degli apparecchi
- Una formula perfettamente adatta alle condotte di scarico di piccolo diametro
- Prodotto adatto alle fosse settiche
- Formula e dosaggio testati in laboratorio



- Scollegare il tritatore dalla presa elettrica.
- Mettere nel vaso una dose di disincrostante.
- Lasciare agire 3 ore
- Ricollegare il tritatore alla presa elettrica.
- Risciacquare azionando 2 volte la cassetta dell'acqua.

	<b>Anticalcare 5L</b>
Codice	<b>ANTICALC</b>

# Sanialarm

## Un prodotto originale

Occasionali interruzioni di corrente, incrostazione di vecchi apparecchi con scarsa manutenzione o ancora problemi a condotte intasate sono importanti fattori di variazione del livello dell'acqua contenuta in permanenza in un tritatore o in una pompa SFA. Per far fronte a simili imprevisti, SFA propone una soluzione efficace che avvisa immediatamente per evitare un utilizzo inappropriato e procedere ad un intervento immediato.

## COME FUNZIONA ?

SANIALARM® si fissa sul coperchio dell'apparecchio SFA. È costituito da un pressostato di livello che aziona automaticamente l'allarme acustico qualora il volume dell'acqua oltrepassi il livello massimo consentito. L'allarme emetterà un suono discontinuo fino alla sua interruzione ed alla soluzione del problema.



**SANIALARM PUÒ EQUIPAGGIARE I SEGUENTI PRODOTTI: SANITRIT, SANITOP, SANISLIM, SANIPLUS, SANIBEST PRO, SANISPEED, SANIVITE**

**SANIALARM® FUNZIONA CON 2 PILE DA 1.5V (NON FORNITE)**

Codice	<b>SALARM</b>
--------	---------------

## INSTALLATE FACILMENTE SANIALARM®

- Inserite 2 pile da 1,5 V standard (non fornite) nell'alloggiamento
- Praticate un foro di 10 mm di diametro dove indicato sul coperchio dell'apparecchio
- Inserite del lubrificante siliconato prima di inserire il tubo del pressostato di SANIALARM®
- Fissate SANIALARM® all'apertura del tubo
- Avviate in posizione ON

**PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO : SCOLLEGATE IL TRITATORE DALLA PRESA ELETTRICA.**

### Consigli in caso di collegamento ad elettrodomestici (lavatrice e lavastoviglie)

Il Sanialarm è dotato di un buzzer (A) che suona quando il livello di acqua sale in maniera anomala. Posizione ON. È possibile commutare il Sanialarm in posizione OFF per utilizzare un contatto pulito (B-C) che può interrompere l'alimentazione degli elettrodomestici collegati al prodotto come nel caso di lavatrice e/o lavastoviglie.